

Skartovače DAHLE 706



CE Schválení



Skartovače pro velké kanceláře:Nabízí profesionální výkon pro celý tým.



Šířka vstupního otvoru 240 mm



Objem 60 litrů



Výkon 650 W

Komfortní vodicí kolečka se zajišťovacími brzdami pro bezpečné ukotvení



GS atest Intertek



Energeticky úsporný inaktivní režim po 10 minutách nepoužívání a automatické vypnutí po 30 minutách



Extrémně tichý provoz pro příjemné a klidné pracovní klima



Integrovaná olejová nádrž pro pravidelné, automatické mazání řezných válců cross-cut olejem prodlužuje dobu běhu při konstantním výkonu



German Engineering by DAHLE

- Skartovač pro velké kanceláře
- Přehledný komfortní ovládací panel
- Elektronická funkce spuštění a zastavení
- Pohodlný automatický zpětný chod
- Komfortní funkce obousměrného chodu
- Automatické zastavení motoru
- U všech modelů se stupněm utajení P-6 a P-7: integrovaná olejová nádrž pro automatické mazání řezných válců
- Energeticky úsporný inaktivní režim po 10 minutách nepoužívání a automatické vypnutí po 30 minutách
- Řezné válce z kvalitní a speciální plné oceli odolné proti kancelářským a sešívacím sponkám
- Silný motor
- Extrémně tichý provoz
- Kvalitní dřevěná skříň
- Široce se otevírající dvířka
- Komfortní kolečka pro lepší manipulaci
- Samostatný hlavní vypínač
- Praktický IEC napájecí konektor
- Včetně 10 pevných sběrných pytlů
- 5letá záruka na řezné válce u modelů se stupněm utajení P-6 a P-8
- Rozměry (v x š x h): 865 x 545 x 435 mm

Číslo výrobku	Výkon v listech A4 80 g/m ³	Řez v mm	Stupně utajení	Au-tom.	Olej ole-jnič-ka	CD / DVD	Karty	Kan-	Hluč-nost v db(A)	EAN
40334-04732	5	1.0 mm 4.7 mm	P-7/F-3/T-6	■	400	-	■	■	50	4007885248226

Skartovač DAHLE 706



Samostatný hlavní vypínač se nachází na zadní straně skartovače a odpojí od sítě celý skartovač



Vytahovatelný konektor IEC umožnuje rychlý přesun skartovače z bodu A do bodu B



Ekologický olej je kdykoli po ruce i u všech modelů cross-cut



Vytahovatelná, zaoblená lišta umožňuje jednoduchou výměnu sběrného pytle



Integrovaná olejová nádrž pro pravidelné, automatické mazání řezných válců cross-cut olejem prodlužuje dobu běhu při konstantním výkonu



Stupeň utajení P-7: Doporučuje se pro datové nosiče s přísně tajnými údaji, jestliže musí být zachována nejvyšší bezpečnostní opatření