

Kobra 270 TS S4

Šíře vstupu:	270 mm
Stupeň utajení DIN 66399:	P-2 O-2 T-2 E-2
Stupeň utajení DIN 32757:	2
Stupeň utajení vyhl. 528/2005 Sb.:	V (vyhrazené)
Šíře řezu:	3,8 mm (podélný řez)
Kapacita skartace*:	27-29 A4/70g; 22-24 A4/80g
Materiál ke skartaci:	papír, kreditní karty, CD/DVD, diskety
Materiál ke skartaci v jednotce CD:	CD/DVD, kreditní karty ve stupni utajení O-1 T-2 E-2
Rychlost skartace:	0,06 m/sec.
Hlučnost (naprázdno/při skartaci):	54/55 dba
Síťové napájení:	230 V
Příkon:	460 W
Objem odpadního nádoby:	110 l
Rozměry (ŠxHxV):	530 x 430 x 880 mm
Hmotnost:	45 kg
EAN kód:	8026064998309



*Kapacita skartace se liší v závislosti na napájení, hmotnosti, kvalitě a zrnitosti papíru, provozní teplotě a mazání řezných nožů.

Výkonná skartovačka s funkcemi pro lepší a snadnější obsluhu a spolehlivý výkon. Kvalitní zpracování řezných nožů z uhlíkové oceli pro vysokou kapacitu skartace při malé spotřebě energie. Odolávají kancelářským a sešivacím sponkám. Dvě samostatné řezné jednotky pro papír a plast. Následná separace odpadu na papír a plast je zajištěna pomocí dvou snadno vyměnitelných odpadních pytlů. Dotykový panel **Touch Screen** se světelnou signalizací funkcí pro pohodlnou obsluhu a bezpečnou práci se skartovačkou. Standardně je stroj vybaven automatickým systémem start/stop, výkonným motorem schopným nepřetržité práce až 24 hodin denně a systémem chlazení motoru proti přehřátí. Model je vybaven systémem Energy Smart, díky kterému nedochází ke spotřebě energie ve stavu stand-by. Funkce automatického vypnutí při naplnění odpadního plastového pytle nebo otevřených dvířek.

Skartace 24 hodin denně – speciální motor může pracovat 24 hodin denně bez časového omezení a doby nutné k ochlazení

Electronic Power Control – chrání stroj proti zahlcení stanovením optimálního množství skartovaného materiálu



Super Potential Power Unit – ozubené soukolí z uhlíkové oceli a řetězový převod pro vysokou odolnost proti opotřebení

Touch Screen – dotykový ovládací panel s led indikátory

Energy Smart – po 8 sekundách od ukončení skartace se aktivuje režim úspory el. energie

Automatický stop – maximální bezpečnost je zajištěna automatickým stop systémem, který zastaví chod stroje v případě naplnění odpadního pytle nebo otevřených dvířek

Automatický zpětný chod – zabraňuje zahlcení stroje papírem, při vložení většího množství než je udaná kapacita skartace



MADE IN ITALY

